

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 09 - Versetzarbeiten**

**Kennung: HB Version: 021**

**Leistungsbeschreibung Hochbau**

Datum: 31.12.2018 Status: Entwurf

Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort

<https://www.bmdw.gv.at/HistorischeBauten/HistorischeBautenBauservice/Documents/LB-HB-021-A2063-2015.zip>

**Vorversion:**

HB 020

Herausgeber: Bundesministerium f. Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**ACO Bauelemente**

ABK 018

Datum: 01.01.2024 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

**Bezeichnung Teilausgabe:**

ACO Bauelemente

**ULG 093A Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

## 09 Versetzarbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

### 1. Wandkonstruktion:

Auf die Erfordernisse der umgebenden Wandkonstruktion wird geachtet.

Alle Versetzarbeiten werden so durchgeführt, dass Beeinträchtigungen der Schall- und Wärmedämmung durch Beschädigungen an bestehenden Bauteilen nicht eintreten.

Auf etwaige Mängel an den umschließenden Bauteilen wird der Auftraggeber vor Ausführung der Versetzarbeiten nachweislich hingewiesen.

### 2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Arbeitsgerüste für die angegebene Arbeitshöhe, einschließlich erhöhtem Aufwand für den Materialtransport und sonstiger Erschwernisse
- Distanzhalter bei Zargen oder Stöcken mit Zementmörtel untermauern
- das Einlegen von mindestens 1 cm dicken Dämmstreifen zwischen Türstöcken, Zargen oder Türrahmen und der Rohdecke

### 3. Arbeitshöhen:

Sind keine Arbeitshöhen angegeben, gilt eine Arbeitshöhe bis 3,2 m.

*Kommentar:*

*Fugen:*

*Das Ausbilden von Bauanschluss-, Acryl- oder Silikonfugen ist in der Leistungsgruppe des jeweiligen Gewerkes beschrieben (z.B. Maler, Fliesenleger, Fenster).*

*Unterfangungs- und Instandsetzungsarbeiten:*

*Unterfangungs- und sonstige Instandsetzungsarbeiten sind in der LG 14 beschrieben.*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- das Befestigen von Konsolen oder sonstigen Bauteilen an Wänden
- das Entfernen der Untermauerung der Zargendistanzhalter
- Arbeitshöhen über 3,2 m (einschließlich aller Erschwernisse und Gerüste)
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung.

*Literaturhinweis (z.B.):*

- ÖNORM B 2206 Mauer- und Versetzarbeiten Werkvertragsnorm
- ÖNORM B 5330 ff. Türen

## 093A + Lichtschächte reinweiß aus PP/GFK (ACO)

Version: 2023-03

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A01	+	Lichtsachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), Begehrbar und befahrbar montierbar. Mit integriertem Gefälle zur Entwässerungsöffnung, mit stufenweiser Höhenverstellung im montiertem Zustand, mit integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A01A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschn.Kst. beg.+ bef. 80x60x40</b> Lichtsachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 80 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A01B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschn.Kst. beg.+ bef. 100x60x40</b> Lichtsachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 100 x 60cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A01C</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschn.Kst. beg., bef.,dwd 100x100x40</b> Lichtsachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A01D</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschn.Kst. beg.,bef.,dwd 100x130x40</b> Lichtsachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A01E</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschn.Kst. beg.,bef.,dwd 125x100x40</b> Lichtsachtkörper Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtkörper 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A06	+	Lichtsachtk Streckmetallrost, begehrbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A06A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschn.Streckm.Rost beg. 80x40</b> Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtk Streckmetallrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A06B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschn.Streckm.Rost beg. 100x40</b> Streckmetallrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsachtk Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A06C + Lichtsch.Streckm.Rost beg. 125x40** ACO **Stk**  
 Streckmetallrost Tiefe 40cm  
 z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

---

093A07 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

**093A07A + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 80x40** ACO **Stk**  
 Lichtschacht MR Tiefe 40cm  
 z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 80cm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A07B + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 100x40** ACO **Stk**  
 Lichtschacht MR Tiefe 40cm  
 z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A07C + Lichtsch.MaschRo. 30x30 beg. 125x40** ACO **Stk**  
 Lichtschacht MR Tiefe 40cm  
 z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

---

093A08 + Lichtschacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

**093A08A + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 80x40** ACO **Stk**  
 Lichtschacht MR Tiefe 40cm  
 z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A08B + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 100x40** ACO **Stk**  
 Lichtschacht MR Tiefe 40cm  
 z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A08C + Lichtsch.MaschRo. 30x10 beg. 125x40** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Lichtsacht MR Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
093A09	+	Lichtsacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A09A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.MaschRo. 30x10 bef. 80x40</b> Lichtsacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A09B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.MaschRo. 30x10 bef. 100x40</b> Lichtsacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A09C</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.MaschRo. 30x10 bef. 125x40</b> Lichtsacht MR befahrbar Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A10	+	Lichtsacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen		
<b>093A10A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.Längsprofil.Ro. beg. 80x40</b> Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A10B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.Längsprofil.Ro. beg. 100x40</b> Lichtsacht Designrost Tiefe 40cm z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A10C</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.Längsprofil.Ro. beg. 125x40</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm  
z.B. ACO Lichtschacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A11 + Lichtschacht Designrost, V-Profil Design Längsstab (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand),  
begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben  
einbauen.

**093A11A + Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 80x40** ACO **Stk**  
Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm  
z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 80cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A11B + Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 100x40** ACO **Stk**  
Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm  
z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A11C + Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 125x40** ACO **Stk**  
Lichtschacht Designrost Tiefe 40cm  
z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A22 + ACO Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, begehbar und  
befahrbar, incl. Kittrille für druckwasserdichte Montage, mit Entwässerungsöffnung (Wandabstand 155  
mm, optional verschließbar),  
integrierte Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung, Höhenverstellbereich 280 mm,  
Einschiebenut für seperat erhältliche Rückwand, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

**093A22A + Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x100x60** ACO **Stk**  
Lichtschachtkörper Tiefe 60cm  
z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 100cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A22B + Lichtsch.GFK. beg.+ bef. 100x130x60** ACO **Stk**  
Lichtschachtkörper Tiefe 60cm  
z.B. ACO Lichtschachtkörper 100 x 130cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
<b>093A22C</b>	+	<b>Lichtschr.GFK. beg.+ bef. 125x130x60</b> Lichtschracktkörper Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschracktkörper 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A23	+	Lichtschrackr Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A23A</b>	+	<b>Lichtschr.Streckm.Rost beg. 100x60</b> Streckmetallrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschrackr Streckmetallrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A23B</b>	+	<b>Lichtschr.Streckm.Rost beg. 125x60</b> Streckmetallrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschrackr Streckmetallrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A24	+	Lichtschrackr Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A24A</b>	+	<b>Lichtschr.MaschRo. 30x30 beg. 100x60</b> Lichtschrackr MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschrackr Maschenrost 30x30 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A24B</b>	+	<b>Lichtschr.MaschRo. 30x30 beg. 125x60</b> Lichtschrackr MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschrackr Maschenrost 30x30 Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A25	+	Lichtschrackr Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A25A</b>	+	<b>Lichtschr.MaschRo. 30x10 beg. 100x60</b> Lichtschrackr MR Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschrackr Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A25B</b>	+	<b>Lichtschr.MaschRo. 30x10 beg. 125x60</b>	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Lichtsacht MR Tiefe 60cm  
z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A26 + Lichtsacht Maschenrost, Maschenweite 30x10, befahrbar bis 9,0 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

**093A26A + Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 100x60** ACO **Stk**  
Lichtsacht MR befahrbar Tiefe 60cm  
z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 100cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A26B + Lichtsch.MaschRo. 30x10 bef. 125x60** ACO **Stk**  
Lichtsacht MR befahrbar Tiefe 60cm  
z.B. ACO Lichtsacht Maschenrost 30x10 Breite 125cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A27 + Lichtsacht Designrost, Design Längsprofil, (11x8, 38 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen

**093A27A + Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 100x60** ACO **Stk**  
Lichtsacht Designrost Tiefe 60cm  
z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 100cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A27B + Lichtsch.Längsprofil.Ro. beg. 125x60** ACO **Stk**  
Lichtsacht Designrost Tiefe 60cm  
z.B. ACO Lichtsacht Längsprofilrost Breite 125cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A28 + Lichtsacht Designrost, V-Profil Design Längsstab, (3-Kantstab 7x7x7, 35 mm Achsabstand), begehbar bis 1,5 kN, mit Rostkantenüberdeckung, aus Edelstahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
<b>093A28A</b>	+	<b>Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 100x60</b> Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A28B</b>	+	<b>Lichtsch.Längsstab.Ro. beg. 125x60</b> Lichtschacht Designrost Tiefe 60cm z.B. ACO Lichtschacht Längsstabrost Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
093A30	+	Großlichtschachtkörper aus weißem recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), begehbar montierbar, mit dreiseitigem Bodengefälle und Entwässerungsöffnung DN 100 für Entwässerungsanschluss, mit Höhenverstellbereich von 250 mm, mit Einschiebnut für optionale Rückwand, mit integrierter Befestigungsmöglichkeit für Rostabhebesicherung liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A30A</b>	+	<b>Lichtsch.GFK. beg. 150x100x70</b> Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 150 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A30B</b>	+	<b>Lichtsch.GFK. beg. 150x150x70</b> Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 150 x 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A30C</b>	+	<b>Lichtsch.GFK. beg. 200x100x70</b> Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 200 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A30D</b>	+	<b>Lichtsch.GFK. beg. 200x150x70</b> Lichtschachtkörper Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschachtkörper 200 x 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A31	+	Lichtschant Streckmetallrost, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A31A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschant.Streckm.Rost beg. 150x70</b> Streckmetallrost Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A31B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschant.Streckm.Rost beg. 200x70</b> Streckmetallrost Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Streckmetallrost Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
093A32	+	Lichtschant Maschenrost, Maschenweite 30x30, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A32A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschant.MaschRo. 30x30 beg. 150x70</b> Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A32B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschant.MaschRo. 30x30 beg. 200x70</b> Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x30 Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
093A33	+	Lichtschant Maschenrost, Maschenweite 30x10, begehbar bis 1,5 kN, aus verzinktem Stahl, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A33A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschant.MaschRo. 30x10 beg. 150x70</b> Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A33B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschant.MaschRo. 30x10 beg. 200x70</b> Lichtschacht MR Tiefe 70cm z.B. ACO Lichtschacht Maschenrost 30x10 Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A34	+	Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A34A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 80x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A34B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A34C</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A35	+	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), bis zu 2 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A35A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 80x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A35B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A35C</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A36	+	Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, Kombinationsmöglichkeit mit fixem Aufstockelement möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A36A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 100x60</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A36B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 125x60</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
093A37	+	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall befahrbar direkt auf Beton), Kombinationsmöglichkeit mit höhenverstellbarem Aufstockelement möglich (max. 2 fixe und ein höhenverstellbares Aufstockelement), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar und befahrbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A37A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 100x60</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A37B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg+bef. 125x60</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>
093A38	+	Aufstockelement höhenverstellbare Ausführung, für ACO Therm Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, graue und stabile Rostkante, Verschraubung lediglich mit Lichtschacht, stufenlose Höhenverstellung von 3-30 cm, Ausrichtung entsprechend dem Oberflächengefälle möglich, Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, nachträgliche Anpassung an Bodenniveau möglich, nur begehbar! inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A38A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.verstellb. beg. 150x70</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement verstellbar Breite 150cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: .....	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A39	+	Aufstockelement fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), Seitenschenkel kürz- bzw. ausklinkbar, inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A39A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 150x70</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150m oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A39B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Aufstocke.fix. beg. 200x70</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A40	+	Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung		
<b>093A40A</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.o.Dämm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A40B</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 60mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 60mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A40C</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 100mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A40D</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 140mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A40E</b>	<b>+</b>	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40.m.Dämm. 160mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges.	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A41 + Lichtschacht Montageset Standard mit stufenweiser Höhenverstellung, begehbar/befahrbar(nicht auf Dämmung), passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm Ausführung NEU) / 60cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)

**093A41A + Lichtsch.Montages.beg+bef.Tiefe 40u.60.o.Dämm** ACO **Stk**  
 Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm  
 z.B. ACO Montageset begehbar und befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A41B + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 100mm** ACO **Stk**  
 Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u.60cm  
 z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A41C + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 140mm** ACO **Stk**  
 Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm  
 z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A41D + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 160mm** ACO **Stk**  
 Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm  
 z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A41E + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 200mm** ACO **Stk**  
 Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm  
 z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A41F + Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 40u.60.m.Dämm. 300mm** ACO **Stk**  
 Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40 u. 60cm  
 z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges.  
 Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A42 + Lichtschacht Montageset Standard, begehbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 70cm, mit Rostabhebesicherung

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A42A	+	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.o.Dämm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A42B	+	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 100mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 100mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A42C	+	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 140mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 140mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A42D	+	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 160mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 160mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A42E	+	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 200mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 200mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A42F	+	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 240mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 240mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A42G	+	<b>Lichtsch.Montages.beg.Tiefe 70.m.Dämm. 300mm</b> Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 70cm z.B. ACO Montageset begehbar mit Dämmung 300mm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A43	+	Lichtschacht Montageset Standard, befahrbar, passend zu ACO Lichtschacht Tiefe 40cm, mit Rostabhebesicherung, Montageuntergrund: Kellerwand (Beton)		
093A43A	+	<b>Lichtsch.Montages.bef.Tiefe 40.o.Dämm</b>	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Lichtschacht Montageset Standard Tiefe 40cm  
z.B. ACO Montageset befahrbar ohne Dämmung oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A45 + Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.

**093A45A + Lichtsch.Entw.Ans.Standard alle Größen** ACO **Stk**  
Lichtschacht Entwässerungsanschluss  
z.B. ACO Entwässerungsanschluss Standard oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A46 + Entwässerungsanschluss, mit Laubfang und Geruchsverschluss und Rückstaeinheit, für ACO Lichtschächte, passend für alle Größen, Anschluss DN 100, Montage nach Herstellerangaben.

**093A46A + Lichtsch.Rückstauverschl. alle Größen** ACO **Stk**  
Lichtschacht Rückstauverschluss  
z.B. ACO Rückstauverschluss oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A48 + Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Prefix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienen-set für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

**093A48C + Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x40** ACO **Stk**  
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm  
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A48D + Lichtsch.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x40** ACO **Stk**  
Lichtschacht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm  
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .



LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
093A48E	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A48F	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x100x60</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A48G	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.100x130x60</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A48H	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.Streckm.125x130x60</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A49	+	Druckwasserdichtes Lichtschracht-Set bestehend aus Lichtschrachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschrächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenst für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
093A49C	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A49D	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.100x130x40</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk
093A49E	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.verschl.MR30x30.125x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	Stk

---

093A50 + Druckwasserdichtes Lichtschracht-Set bestehend aus Lichtschrachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschrächte, Montage ausschließlich direkt

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		auf WU-Beton, mit Montageschienenstichwort für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A50C</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A50D</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x40</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A50E</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A51	+	Druckwasserdichtes Lichtschracht-Set bestehend aus Lichtschrachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Prefix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschrächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenstichwort für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Verschlussplatte für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A51C</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A51D</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x40</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A51E</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A51F</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x100x60</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Angebotenes Erzeugnis: . . . . .		
<b>093A51G</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.100x130x60</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A51H</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.Kst.DWD.bef.verschl.MR30x10.125x130x60</b> Lichtschracht-Set DWD, verschlossen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A52	<b>+</b>	Druckwasserdichtes Lichtschracht-Set bestehend aus Lichtschrachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschrächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenst für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Streckmetallrost begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A52C</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A52D</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x40</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A52E</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A52F</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x100x60</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A52G</b>	<b>+</b>	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.100x130x60</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
<b>093A52H</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.Streckm.125x130x60</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A53	+	Druckwasserdichtes Lichtschracht-Set bestehend aus Lichtschrachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschrächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenst für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x30 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A53C</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A53D</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.100x130x40</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A53E</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x30.125x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A54	+	Druckwasserdichtes Lichtschracht-Set bestehend aus Lichtschrachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschrächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenst für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A54G</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A54H</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.100x130x40</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 100 x 130cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A54I</b>	+	<b>Lichtschr.Kst.DWD.beg.offen.MR30x10.125x100x40</b> Lichtschracht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschracht 125 x 100cm oder Gleichwertiges.	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A55 + Druckwasserdichtes Lichtschacht-Set bestehend aus Lichtschachtkörper aus weißen recyclingfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff, inkl. Rostabhebesicherung, Profix wasserquellfähige Dichtmasse zum Abdichten für ACO Lichtschächte, Montage ausschließlich direkt auf WU-Beton, mit Montageschienenset für die druckwasserdichte Montage an 'Weißer Wanne', inkl. Schwerlastanker, mit Rückstauverschluss für Entwässerungsöffnung, mit verzinktem Maschenrost MW30x10 befahrbar bis 9kN, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

**093A55C + Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x40** ACO **Stk**  
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm  
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A55D + Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x100x40** ACO **Stk**  
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 40cm  
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 100cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A55E + Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x100x60** ACO **Stk**  
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm  
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 100cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A55F + Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.100x130x60** ACO **Stk**  
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm  
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 100 x 130cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

**093A55G + Lichtsch.Kst.DWD.bef.offen.MR30x10.125x130x60** ACO **Stk**  
Lichtschacht-Set DWD, Typ offen Tiefe 60cm  
z.B. ACO druckwasserdichter Lichtschacht 125 x 130cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

093A56 + Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), , inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

**093A56A + Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl. fix. beg. 80x40** ACO **Stk**  
Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm  
z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 80cm oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: . . . . .

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
<b>093A56B</b>	+	<b>Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A56C</b>	+	<b>Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x40</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 40cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A57	+	Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27,5cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, bis zu 3 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A57A</b>	+	<b>Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 100x60</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 100cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A57B</b>	+	<b>Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 125x60</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 60cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 125cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
093A58	+	Aufstockelement 4-seitig geschlossene und fixe Ausführung, 27cm Höhe, für ACO Lichtschacht, stabiles Hohlkammerprofil aus PVC, Nut- und Federsystem, graue, stabile und austauschbare Rostkante, 1 Stück stapelbar (Anwendungsfall: begehbar), inkl. Montageset begehbar, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.		
<b>093A58A</b>	+	<b>Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 150x70</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 150m oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>093A58B</b>	+	<b>Lichtsch.Aufstocke.4-seitig.geschl.fix. beg. 200x70</b> Lichtschacht Aufstockelement Tiefe 70cm z.B. ACO Aufstockelement fixe Bauhöhe Breite 200cm oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

093A59 + ACO Rückwand für Kunststofflichtschacht aus Kunststoff als Wandverkleidung im Innenbereich des Lichtschachtes, zum Einschieben in die wandseitige Nut im Flansch.

Farbe: weiß

Anzugeben ist:

Breite in mm (800, 1000, 1250)

Höhe in mm (600, 1000, 1300)

**093A59A + Lichtsch.Rückwand.Tiefe 40**

ACO **Stk**

z.B. ACO Rückwand oder Gleichwertiges.

Breite:

Höhe:

Angebotenes Erzeugnis/Type: