

Standardisierte Leistungsbeschreibung
Leistungsgruppe (LG) 61 - Abwasseranlagen

Kennung: HT Version: 012

Leistungsbeschreibung Haustechnik

Datum: 31.12.2018 Status: freigegeben
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort
<https://www.bmdw.gv.at/KulturellesErbe/Bauservice/Seiten/Haustechnik.aspx>

Vorversion:

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

ACO Haustechnik

ABK 018

Datum: 01.01.2024 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

Bezeichnung Teilausgabe:

ACO Haustechnik

ULG 61BB Badentwässerung Punktablauf (ACO)

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

61 Abwasseranlagen

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

61BB + Badentwässerung Punktablauf (ACO)

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61BB01 + Easyflow Bodenablauf DN 50 aus Kunststoff geprüft nach DIN EN 1253 mit Halte-/Anschlussrand mit herausnehmbarem Geruchverschluss mit Bauzeitenschutzdeckel Abflussleistung 50mm Sperrwasserhöhe: 1,6 l/s 30mm Sperrwasserhöhe: 1,0l/s Gewicht 0,4 kg
Angabe ist Anschlussdurchmesser, Lage und Sperrwasserhöhe

61BB01A + Badablauf Easyflow; DN50; senkrecht, 50mm ACO **Stk**
z.B. ACO Easyflow 2500.55.00 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BB01B + Badablauf Easyflow; DN50; waagrecht; 50mm ACO **Stk**
z.B. ACO Easyflow 2500.05.00 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

61BB01C + Badablauf Easyflow; DN50; waagrecht; 30mm ACO **Stk**
z.B. ACO Easyflow 2505.05.00 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type:

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BB02	+	Easyflow Aufsatzstück aus Kunststoff, Rahmen aus Edelstahl elektropoliert Stutzendurchmesser 125 mm Belastungsklasse K3 Angegeben ist die Ausführung		
61BB02A	+	Aufsatzstück Easyflow, rund Rund Ø 136mm für runde Edelstahldesignroste Ø 126 mm Höhenverstellbar 8-135 mm bei Kombination mit Ablaufkörpern aus Kunststoff z.B. ACO Easyflow 5141.46.00 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB02B	+	Aufsatzstück Easyflow, quadratisch 149 x 149 mm für quadratische Edelstahldesignroste 140 x 140 mm (lose eingelegt oder verriegelbar) Höhenverstellbar 20 -135 mm bei Kombination mit Ablaufkörpern aus Kunststoff z.B. ACO Easyflow 5141.43.00 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB02C	+	Aufsatzstück Easyflow, quadratisch befliessbar Rahmenmaß 149 x 149 mm Mit Einsatz zum befliessen (Aussenmaß 128x128 mm, Innenmaß 121 x 121 mm, max. 11,5 mm Fliesenhöhe inkl. Fliesenkleber) Höhenverstellbar 26 -135 mm bei Kombination mit Ablaufkörpern aus Kunststoff Gewicht: 0,9 kg z.B. ACO Easyflow 5141.24.00 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB03	+	Easyflow Dünnbettflansch kombinierbar mit allen Kunststoffaufsatzstücken für ACO-Passavant Bodenabläufe aus Kunststoff mit Halterand, geeignet für die Aufnahme von durch den Auftraggeber eingebrachten Flüssigfolien für die Dünnbettabdichtung, Flansch aus Kunststoff, mit angespritztem Vlies Gewicht 0,1 kg		
61BB03A	+	Dünnbettflansch Easyflow z.B. ACO Easyflow 2040.00.01 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB04	+	Easyflow Pressdichtungsflansch kombinierbar mit allen ACO-Passavant Bodenabläufen aus Kunststoff mit Halterand, geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen für die Punktentwässerung, Festflansch aus Kunststoff, Losflansch aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Gewicht 0,5 kg		
61BB04A	+	Pressdichtungsflansch Easyflow z.B. ACO Easyflow Pressdichtungsflansch 2040.00.02 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB05	+	Easyflow Verlängerung aus Kunststoff Stutzendurchmesser 125 mm mit Lippendichtung Höhenausgleich ca. 160 mm für den vertieften Einbau von Bodenabläufen aus Kunststoff Geeignet für die Aufnahme von		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen Gewicht 0,1 kg		
61BB05A	+	Verlängerung Easyflow z.B. ACO Easyflow Verlängerung 2040.00.00 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB08	+	ShowerDrain Designrost aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, lose eingelegt, Edelstahl Designrost mit elektropolierter Oberfläche Belastungsklasse K3 Angegeben ist das Design und Ausführung		
61BB08A	+	Designrost Wave, rund z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.28 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB08B	+	Designrost Quadrato, rund z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.22 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB08C	+	Designrost Hawaii, rund z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.29 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB08D	+	Designrost Forest, rund z.B. ACO Designrost d= 127,2 mm 5141.25.26 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB08E	+	Designrost Wave, quadratisch z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.08.28 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB08F	+	Designrost Quadrato, quadratisch z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.08.22 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB08G	+	Designrost Hawaii, quadratisch z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.20.29 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB08H	+	Designrost Forest, quadratisch z.B. ACO Designrost 140 x 140 x 5 mm 5141.20.26 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB10	+	Komplettablauf Easyflow aus Kunststoff geprüft nach DIN EN 1253 mit Halte-/Anschlussrand, höhenverstellbares Aufsatzstück herausnehmbarem Geruchverschluss, mit Bauzeitenschutzdeckel, inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 150x150mm mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm Sperrwasserhöhe 50mm, Abflussleistung: DN50 0,7 l/s; DN70 oder DN100 1,6l/s Gewicht 1 kg Zubehör wie Dünnbettflansch, Pressdichtungsflansch, Verlängerung ist in eigener Positionen beschrieben		
61BB10A	+	Komplettablauf Easyflow, DN50, senkrecht z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2500.55.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BB10B	+	Komplettablauf Easyflow, DN50, waagrecht z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2500.05.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB10C	+	Komplettablauf Easyflow, DN50, waagrecht, mit seitr. Zulauf z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2500.00.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB10D	+	Komplettablauf Easyflow, DN70, senkrecht z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2710.55.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB10E	+	Komplettablauf Easyflow, DN100, senkrecht z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2810.55.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB10F	+	Komplettablauf Easyflow, DN70/DN100, waagrecht z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost Art.Nr. 2700.05.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB10G	+	Komplettablauf Easyflow, DN70/DN100, waagr,mit seitr. Zulauf z.B. ACO Komplettablauf Easyflow inkl. Rost mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2700.00.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB12	+	Komplettablauf Easyflow aus Kunststoff geprüft nach DIN EN 1253 mit Halte-/Anschlussrand, höhenverstellbares Aufsatzstück herausnehmbarem Geruchverschluss, mit Bauzeitenschutzdeckel, inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 150x150mm mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm Sperrwasserhöhe 30mm, Abflussleistung: DN50 0,8 l/s, Gewicht 0,7 kg Zubehör wie Dünnbettflansch, Pressdichtungsflansch, Verlängerung ist in eigener Positionen beschrieben		
61BB12A	+	Komplettablauf Easyflow Flatline, DN50, waagrecht z.B. ACO Komplettablauf Easyflow Flatline inkl. Rost Art.Nr. 2505.05.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB12B	+	Komplettablauf Easyflow Flatline, DN50, waag, mit seitr. Zulauf z.B. ACO Komplettablauf Easyflow Flatline inkl. Rost mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2505.00.77 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB15	+	Komplettablauf Easyflow+ aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette, herausnehmbarem Geruchverschluss, 50mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel, inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 100x100mm oder 150x150mm, drehbar mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm, mit Höhenverstellring h=7mm Abflussleistung: DN50 senkrecht 1,1 l/s, DN50 waagrecht 0,9 l/s, Gewicht 0,6 kg Zubehör wie Geruchsstopp, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BB15A	+	Komplettablauf Easyflow+, DN50, senkrecht, 100x100 z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm Art.Nr. 2019.51.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB15B	+	Komplettablauf Easyflow+, DN50, waagrecht 100x100 z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm Art.Nr. 2015.51.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB15C	+	Komplettablauf Easyflow+,DN50,waa, mit seidl. Zulauf 100x100 z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.51.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB15D	+	Komplettablauf Easyflow+, DN50, senkrecht, 150x150 z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm Art.Nr. 2019.55.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB15E	+	Komplettablauf Easyflow+, DN50, waagrecht 150x150 z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm Art.Nr. 2015.55.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB15F	+	Komplettablauf Easyflow+,DN50,waa, mit seidl. Zulauf 150x150 z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.55.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB16	+	Komplettablauf Easyflow+ Flatline aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette, herausnehmbarem Geruchverschluss, 30mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel, inkl. Aufsatzstück aus Kunststoff mit Rahmenmaß 100x100mm oder 150x150mm, drehbar mit Edelstahlrost Klasse K3, Schlitzweite 8mm, mit Höhenverstellring h=7mm Abflussleistung: DN50 waagrecht 0,8 l/s, Gewicht 0,6 kg Zubehör wie Geruchsstopp, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.		
61BB16A	+	Komplettablauf Easyflow+ Flatline, DN50, waagrecht 100x100 z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ Flatline inkl. Rost 100x100mm Art.Nr. 2015.31.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB16B	+	Komplettablauf Easyflow+ Flatline,DN50,w.m.s. Zulauf 100x100 z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 100x100mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.31.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB16C	+	Komplettablauf Easyflow+ Flatline, DN50, waagrecht 150x150 z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ Flatline inkl. Rost 150x150mm Art.Nr. 2015.35.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB16D	+	Komplettablauf Easyflow+ Flatline,DN50,w.m.s. Zulauf 150x150	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO Komplettablauf Easyflow+ inkl. Rost 150x150mm mit seitlichem Zulauf Art.Nr. 2515.35.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:		
61BB18	+	Einzelablauf Easyflow+ aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette, herausnehmbarem Geruchverschluss, 50mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel, Abflussleistung: DN50 senkrecht 1,1 l/s, DN50 waagrecht 0,9 l/s, Gewicht 0,6 kg Zubehör wie Aufsatzrahmen, Geruchsstopp, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.		
61BB18A	+	Einzelablauf Easyflow+, DN50, senkrecht z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ Art.Nr. 2019.50.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB18B	+	Einzelablauf Easyflow+, DN50, waagrecht z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ Art.Nr. 2015.50.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB19	+	Einzelablauf Easyflow+ Flatline aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette, herausnehmbarem Geruchverschluss, 30mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel, Abflussleistung: DN50 waagrecht 0,8 l/s, Gewicht 0,6 kg Zubehör wie Aufsatzrahmen, Geruchsstopp, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.		
61BB19A	+	Einzelablauf Easyflow+ Flatline, DN50, waagrecht z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ Flatline Art.Nr. 2015.30.91 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB20	+	Einzelablauf Easyflow+ aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette, herausnehmbarem Geruchverschluss mit Membran (Geruchsstopp) reduziert die Abflussmenge, 50mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel, Abflussleistung: DN50 senkrecht 0,9l/s, DN50 waagrecht 0,5 l/s, Gewicht 0,6 kg Zubehör wie Aufsatzrahmen, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.		
61BB20A	+	Einzelablauf Easyflow+, DN50, senkrecht mit Geruchsstopp z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ mit Geruchsstopp Art.Nr. 2019.50.15 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB20B	+	Einzelablauf Easyflow+, DN50, waagrecht mit Geruchsstopp z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ mit Geruchsstopp Art.Nr. 2015.50.15 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB21	+	Einzelablauf Easyflow+ Flatline aus Kunststoff, Abflusswerte geprüft nach ÖNORM EN 1253-1 mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette, herausnehmbarem Geruchverschluss mit Membran (Geruchsstopp) reduziert die Abflussmenge, 30mm Sperrwasserhöhe, mit Bauzeitenschutzdeckel, Abflussleistung: DN50 waagrecht 0,5 l/s, Gewicht 0,6 kg Zubehör wie Aufsatzrahmen, Montagehilfe ist in einer eigenen Position beschrieben.		
61BB21A	+	Einzelablauf Easyflow+ Flatline, DN50, waagr. mit Geruchsst. z.B. ACO Einzelablauf Easyflow+ mit Geruchsstopp Art.Nr. 2015.30.15 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BB24	+	Geruchsverschluss mit Membraneinsatz zur Verdunstungsverminderung, Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe Reduziert die Abflussleistung Sperrwasserhöhe Standard 50mm für Bodenabläufe Easyflow aus Kunststoff mit Lippendichtung, Gewicht: 0,1 kg		
61BB24A	+	Geruchsstopp DN70/DN100, Standard z.B. ACO Geruchsstopp Art.Nr. 2000.00.07 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB25	+	Geruchsverschluss mit Membraneinsatz zur Verdunstungsverminderung, Verhindert unangenehme Gerüche aus der Kanalisation unabhängig von der Sperrwasserhöhe Reduziert die Abflussleistung Sperrwasserhöhe Standard 50mm, Sperrwasserhöhe Flatline 30mm für Bodenabläufe Easyflow und Easyflow+ aus Kunststoff mit Lippendichtung, Gewicht: 0,1 kg		
61BB25A	+	Geruchsstopp DN50, Standard z.B. ACO Geruchsstopp Art.Nr. 2000.00.06 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB25B	+	Geruchsstopp DN50, Flatline z.B. ACO Geruchsstopp Art.Nr. 2000.00.05 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB26	+	Aufsatzrahmen für Einzelablauf Easyflow+ aus Kunststoff, Schlitzrost aus Edelstahl Belastungsklasse K3		
61BB26A	+	Aufsatzrahmen Easyflow+ mit Rost, 100x100 z.B. ACO Easyflow+ Aufsatzrahmen 100x100 Art.Nr.2019.01.00 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB26B	+	Aufsatzrahmen Easyflow+ mit Rost, 150x150 z.B. ACO Easyflow+ Aufsatzrahmen 150x150 Art.Nr.2019.05.00 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB27	+	Aufsatzrahmen Easyflow+ für Designroste 140x140mm aus Kunststoff mit Edelstahl Zierrahmen, Fliesenrahmenhöhe 14mm ab Oberkante Estrich Passende Designroste quadratisch: Quadrato, Forset, Wave, Hawaii ist in einer eigenen Position beschrieben		
61BB27A	+	Aufsatzrahmen Easyflow+ für Designroste 140x140 z.B. ACO Easyflow+ Aufsatzrahmen für Designroste 140x140 Art.Nr.5141.80.10 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB28	+	Montagehilfe für Easyflow+ Abläufe aus Kunststoff Einbauhöhen: 75-165mm mit Sperrwasserhöhe 30mm 95-185mm mit Sperrwasserhöhe 50mm inkl. Montagematerial		

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
61BB28A	+	Montagehilfe Easyflow+ z.B. ACO Montagehilfe Easyflow+ Art.Nr.2019.10.99 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB29	+	Höhenverstellring für Easyflow+ Abläufe aus Kunststoff Für Rahmen 100x100: Höhenverstellung 7mm Für Rahmen 150x150: Höhenverstellung 5mm		
61BB29A	+	Höhenverstellring Easyflow+, für Rahmen 100x100 z.B. ACO Höhenverstellring Easyflow+ Art.Nr.2019.01.15 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk
61BB29B	+	Höhenverstellring Easyflow+, für Rahmen 150x150 z.B. ACO Höhenverstellring Easyflow+ Art.Nr.2019.05.15 oder gleichwertig Angebotenes Erzeugnis/Type:	ACO	Stk