

**Standardisierte Leistungsbeschreibung**  
**Leistungsgruppe (LG) 61 - Abwasseranlagen**

**Kennung: HT Version: 012**

**Leistungsbeschreibung Haustechnik**

Datum: 31.12.2018 Status: freigegeben  
Herausgeber: Bundesministerium f. Digitalisierung u. Wirtschaftsstandort  
<https://www.bmdw.gv.at/KulturellesErbe/Bauservice/Seiten/Haustechnik.aspx>

**Vorversion:**

HT 011

Herausgeber: Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Ergänzungs-Leistungsbeschreibung

**ACO Haustechnik**

ABK 018

Datum: 01.01.2024 Status: Entwurf

Herausgeber: ABK-Baudaten

**Bezeichnung Teilausgabe:**

ACO Haustechnik

**ULG 61BC Badentwässerung Ergänzungsbauteil (ACO)**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
----------	----	--------------------	--------	----

**61 Abwasseranlagen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

**61BC + Badentwässerung Ergänzungsbauteil (ACO)**

Version: 2024-04

Einheitspreis:

In den Einheitspreisen ist das Liefern und Versetzen einkalkuliert.

Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

61BC01 + ShowerStep Sichtbare Stegbreite 12 mm Material Edelstahl 1.4301 Oberfläche elektropoliert zum Ausgleich des entstehenden Gefällekeils zwischen Duschbereich und der uebrigen Badflaeche. Individuell kuerzbar an der tiefsten Stelle des Gefaelles Verlegung mit Gefaelle 1,5 -2 %  
Angegeben ist die Länge, Ausrichtung, Höhe Fliesenwinkel (Fliese und Kleber) und Höhe Gefällekeil

**61BC01A + Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 10mm, 36mm** ACO **Stk**  
z.B. ACO ShowerStep 9010.72.53 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

**61BC01B + Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 12,5mm, 36mm** ACO **Stk**  
z.B. ACO ShowerStep 9010.72.54 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

**61BC01C + Showerstep Fleisenwinkel; links, 1490mm, 15mm, 36mm** ACO **Stk**  
z.B. ACO ShowerStep 9010.72.55 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .

**61BC01D + Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 10mm, 30mm** ACO **Stk**

LGPosNr.	HK	Positionsstichwort	Quelle	EH
		z.B. ACO ShowerStep 9010.72.56 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .		
<b>61BC01E</b>	<b>+</b>	<b>Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 12,5mm, 30mm</b> z.B. ACO ShowerStep 9010.72.57 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BC01F</b>	<b>+</b>	<b>Showerstep Fleisenwinkel; links, 990mm, 15mm, 30mm</b> z.B. ACO ShowerStep 9010.72.58 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BC01G</b>	<b>+</b>	<b>Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 10mm, 36mm</b> z.B. ACO ShowerStep 9010.72.59 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BC01H</b>	<b>+</b>	<b>Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 12,5mm, 36mm</b> z.B. ACO ShowerStep 9010.72.60 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BC01I</b>	<b>+</b>	<b>Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 1490mm, 15mm, 36mm</b> z.B. ACO ShowerStep 9010.72.61 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BC01J</b>	<b>+</b>	<b>Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 10mm, 30mm</b> z.B. ACO ShowerStep 9010.72.62 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BC01K</b>	<b>+</b>	<b>Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 12,5mm, 30mm</b> z.B. ACO ShowerStep 9010.72.63 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>
<b>61BC01L</b>	<b>+</b>	<b>Showerstep Fleisenwinkel; rechts, 990mm, 15mm, 30mm</b> z.B. ACO ShowerStep 9010.72.64 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: . . . . .	ACO	<b>Stk</b>